



CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO STERILE 0,1 µm

Articolo	Item	
DE20050A.10P	DE20050A.10P	 
CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO TIPO A CON GRADO DI STERILIZZAZIONE DI 0,1 µm	SINGLE USE ANTI-BACTERIAL BIOFIL CARTRIDGE A WITH STERILISING GRADE OF 0.1µM	
<ul style="list-style-type: none"> • Cartuccia BIOFIL antibatterica monouso A con grado di sterilizzazione di 0,1 µm assoluta-rated. • Filtro a cartuccia senza guarnizione impermeabile e spray a effetto pioggia. • Fibre cave di polietilene idrofilo. • Area di filtrazione: 1.400 cm². • Portata di filtrazione: 12 lpm a 3 bar (solo filtro, esclude qualsiasi portata) • Limitatore / regolatore nella doccia / uscita miscelatore). • Pressione massima a monte nel punto di utilizzo: 5 bar. • Durata dell'uso massimo: 62 giorni dopo l'installazione. • Compatibile con e resistente agli shock chimici e termici. • Filtri antibatterici sterili. • Peso: 80 g. • Confezionato in scatole da 10 pezzi, confezionate singolarmente, sterili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Single use anti-bacterial BIOFIL cartridge A with sterilising grade of 0.1µm absolute-rated. • Cartridge filter without waterproof seal and with rain effect spray. • Hydrophilic polyethylene hollow fibres. • Filtration area: 1,400cm². • Filtration flow rate: 12 lpm at 3 bar (filter only, excludes any flow rate • restrictor/regulator in the shower/mixer outlet). • Maximum upstream pressure at point-of-use: 5 bar. • Length of maximum use: 62 days after installation. • Compatible with and resistant to chemical and thermal shocks. • Sterile anti-bacterial filters. Weight: 80g. • Packed in boxes of 10 pieces, individually wrapped, sterile. 	



Garantisce l'assenza di microrganismi nell'acqua



Veloce e facile da installare, non necessita chiudere l'acqua



Durata della vita: 62 giorni dopo installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	12 mm
TECNOLOGIA	TERMINAL FILTER
DIAMETRO	58mm
ALTEZZA	75 mm
PORTATA (STD)	12 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	
GARANZIA *	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni