


# CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO NON STERILE 0,1 µm

Articolo	Item	
<b>DE30050A.10P</b>	<b>DE30050A.10P</b>	 <b>DELABIE</b>
<b>CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO TIPO A CON GRADO DI STERILIZZAZIONE DI 0,1 µm</b>	<b>SINGLE USE ANTI-BACTERIAL BIOFIL CARTRIDGE A WITH STERILISING GRADE OF 0.1µM</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartuccia BIOFIL antibatterica monouso A con grado di sterilizzazione di 0,1 µm assoluta-rated.</li> <li>• Filtro a cartuccia senza guarnizione impermeabile e spray a effetto pioggia.</li> <li>• Fibre cave di polietilene idrofilo.</li> <li>• Area di filtrazione: 1.400 cm<sup>2</sup>.</li> <li>• Portata di filtrazione: 12 lpm a 3 bar (solo filtro, esclude qualsiasi portata</li> <li>• Limitatore / regolatore nella doccia / uscita miscelatore).</li> <li>• Pressione massima a monte nel punto di utilizzo: 5 bar.</li> <li>• Durata dell'uso massimo: 62 giorni dopo l'installazione.</li> <li>• Compatibile con e resistente agli shock chimici e termici.</li> <li>• Filtri antibatterici non sterili.</li> <li>• Peso: 80 g.</li> <li>• Confezionato in scatole da 10 pezzi, confezionate singolarmente, non sterili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single use anti-bacterial BIOFIL cartridge A with sterilising grade of 0.1µm absolute-rated.</li> <li>• Cartridge filter without waterproof seal and with rain effect spray.</li> <li>• Hydrophilic polyethylene hollow fibres.</li> <li>• Filtration area: 1,400cm<sup>2</sup>.</li> <li>• Filtration flow rate: 12 lpm at 3 bar (filter only, excludes any flow rate</li> <li>• restrictor/regulator in the shower/mixer outlet).</li> <li>• Maximum upstream pressure at point-of-use: 5 bar.</li> <li>• Length of maximum use: 62 days after installation.</li> <li>• Compatible with and resistant to chemical and thermal shocks.</li> <li>• Non-sterile anti-bacterial filters.</li> <li>• Weight: 80g.</li> <li>• Packed in boxes of 10 pieces, individually wrapped, non-sterile.</li> </ul>	



Garantisce l'assenza di microrganismi nell'acqua



Veloce e facile da installare, non necessita chiudere l'acqua



Durata della vita: 62 giorni dopo installazione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	12 mm
TECNOLOGIA	TERMINAL FILTER
DIAMETRO	58mm
ALTEZZA	75 mm
PORTATA (STD)	12 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	  
GARANZIA *	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni