



COMANDO ELETTRONICO PER ORINATOI SINGOLI

Articolo	Item	
DE479408	DE479408	 
comando elettronico a barriera per orinatoio	TEMPOMATIC electronic valve for urinals	
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettronico per singolo orinatoio: Funzionamento a batteria con batteria al litio integrata 223 6V. Elettrovalvola a stagnazione ridotta e unità elettronica integrata nel corpo della valvola Sensore di rilevamento della presenza a infrarossi antiurto. Il ritardo di rilevamento è di 10 secondi. 3 programmi (volume di risciacquo regolabile in base al tipo di orinatoio). Modalità ad alta frequenza (esclusività DELABIE): breve risciacquo dopo ogni utente, risciacquo complementare dopo il periodo di attività. Lavaggio igienico a raso, ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, previene i vuoti nel sifone. Portata 0,25 L / sec. a 3 bar, può essere regolato Rubinetto e regolatore di portata. Corpo in metallo cromato monopezzo. Connessione M1 / 2 ". Angolare per ingresso da incasso, con uscita M1 / 2 ". Garanzia di 10 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> Electronic valve for individual urinal : Battery-operated with integrated 223 6V Lithium battery. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the valve Shockproof infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 sec. 3 programmes (rinsing volume adjustable in accordance to the type of urinal). High-frequency mode (DELABIE exclusivity) : short rinse after each user, complementary rinse after busy period. Hygienic duty flush, every 24hr after last use, prevents vacuums in the siphon. Flow rate 0.25 L/sec. at 3 bar, can be adjusted Stopcock and flow rate adjuster. One-piece chrome-plated metal body. M1/2" connection. Angled for recessed inlet ,with outlet M1/2". 10-year warranty. 	



VANTAGGI



Antivandalo



Risparmio d'acqua-energia del 90%





Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica da acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	Batteria 6V
RACCORDO INGRESSO	M ½"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
PORTATA (STD)	0,25 l/sec.
GARANZIA*	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SPA Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)