



# PRE-MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOLAVABO -DOCCIA

Articolo	Item	
DE732115	DE732115	 
MISCELATORE TERMOSTATICO PREMIX NANO	PREMIX NANO THERMOSTATIC MIXING VALVE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miscelatore termostatico PREMIX COMPACT per distribuzione di acqua miscelata da 34° - 60 ° C:</li> <li>Da 1 a 2 punti di utilizzo sanitari (lavabi o 1 doccia).</li> <li>Sicurezza anticottatura: spegnimento immediato in caso di mancanza di acqua fredda.</li> <li>La temperatura regolabile da 34° a 60 ° C può essere bloccata dall'installatore. (Regolata in fabbrica a 38°C)</li> <li>Corpo in ottone.</li> <li>Filtri e valvole di non ritorno.</li> <li>Portata minima per operare: 3 lpm.</li> <li>Sono possibili shock termici (per disinfezione impianto Legionella)</li> <li>M 1/2 "( KV 7 lpm).</li> <li>Ottone nickelato grezzo.</li> <li>Garanzia di 10 anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C:</li> <li>For 1 to 2 sanitary points-of-use (depending on the flow rate).</li> <li>Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold water supply fails.</li> <li>Adjustable temperature from 34 - 60°C, can be blocked by the installer.</li> <li>Brass body.</li> <li>Filters and non-return valves.</li> <li>Minimum flow rate to operate: 3 lpm.</li> <li>Thermal shocks are possible (for disinfection)</li> <li>M1/2" (KV 7 lpm).</li> <li>Nickel-plated brass with blue control cap.</li> <li>10-year warranty.</li> </ul>	



## VANTAGGI



Blocco di sicurezza antiustione dell'acqua calda se mancasse quella fredda.



Temperatura stabile (+-1°C)



Valvole di non ritorno e filtri accessibili dall'esterno.



Capsula termostatica derivata dalla tecnologia automobilistica

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO M1/2" - compressione 15mm


TECNOLOGIA Termostatico  
LUNGHEZZA 70mm

PORTATA (STD) KV 7 lpm

NORME/CERTIFICAZIONI



GARANZIA \*



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni