## **RUBINETTO A TEMPO ANTIBLOCCAGGIO INSTALLATO ATTRAVERSO PARETE**


<ul> <li>Rubinetto per lavabo temporizzato attraverso parete:</li> <li>Controllo funzionamento tramite il pulsante.</li> <li>Flusso tempo ~ 7 secondi.</li> <li>Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm.</li> <li>Rompigetto resistente alle incrostazioni.</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ".</li> <li>Pulsante ergonomico in metallo cromato.</li> <li>Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 200mm.</li> <li>Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm.</li> <li>Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione,</li> <li>Timed lavatory faucet through partition:</li> <li>Timer ~ 7 sec.</li> <li>Pre-set flow rate at 3 l / min at 3 bar, adjustable from 1.5 to 6 l / min.</li> <li>Inviolable anti-scaling jet breaker.</li> <li>Solid brass body M1 / 2 ".</li> <li>Order ≤ 200 mm, spout ≤ 230 mm.</li> <li>Anti-rotation tab and counter nut.</li> <li>ABS anti-lock system: flow only when the push button is released.</li> </ul>			
RUBINETTO MONOCOMANDO A TEMPO ATTRAVERSO PARETE  • Rubinetto per lavabo temporizzato attraverso parete: • Controllo funzionamento tramite il pulsante. • Flusso tempo ~ 7 secondi. • Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm. • Rompigetto resistente alle incrostazioni. • Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ". • Pulsante ergonomico in metallo cromato. • Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 200mm. • Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm. • Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione, • Solid brass body M1 / 2 ". • Order ≤ 200 mm, spout ≤ 230 mm. • Anti-rotation tab and counter nut. • ABS anti-lock system: flow only when the push button • is released.	Articolo	Item	
RUBINETTO MONOCOMANDO A TEMPO ATTRAVERSO PARETE  Rubinetto per lavabo temporizzato attraverso parete: Controllo funzionamento tramite il pulsante. Flusso tempo ~ 7 secondi. Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm. Rompigetto resistente alle incrostazioni. Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ". Pulsante ergonomico in metallo cromato. Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 200mm. Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm. Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione, Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione,  Rubinetto per lavabo temporizzato attraverso parete:  Timed lavatory faucet through partition: Timer ~ 7 sec. Pre-set flow rate at 3 l / min at 3 bar, adjustable from 1.5 to 6 l / min. Inviolable anti-scaling jet breaker. Solid brass body M1 / 2 ". Order ≤ 200 mm, spout ≤ 230 mm. Anti-rotation tab and counter nut. ABS anti-lock system: flow only when the push button is released.	DE741943	DE741943	<b>W</b> Edoné
<ul> <li>Controllo funzionamento tramite il pulsante.</li> <li>Flusso tempo ~ 7 secondi.</li> <li>Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm.</li> <li>Rompigetto resistente alle incrostazioni.</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ".</li> <li>Pulsante ergonomico in metallo cromato.</li> <li>Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 200mm.</li> <li>Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm.</li> <li>Anti-rotation tab and counter nut.</li> <li>ABS anti-lock system: flow only when the push button is released.</li> </ul>			i n e a Bocchi
Le barre filettate dei comandi possono essere tagliate su misura della parete.      Garanzia 10 anni.	<ul> <li>Controllo funzionamento tramite il pulsante.</li> <li>Flusso tempo ~ 7 secondi.</li> <li>Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm.</li> <li>Rompigetto resistente alle incrostazioni.</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ".</li> <li>Pulsante ergonomico in metallo cromato.</li> <li>Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 200mm.</li> <li>Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm.</li> <li>Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione, dado e connessione</li> <li>Le barre filettate dei comandi possono essere tagliate su misura della parete.</li> </ul>	<ul> <li>Timer ~ 7 sec.</li> <li>Pre-set flow rate at 3 l / min at 3 bar, adjustable from 1.5 to 6 l / min.</li> <li>Inviolable anti-scaling jet breaker.</li> <li>Solid brass body M1 / 2 ".</li> <li>Order ≤ 200 mm, spout ≤ 230 mm.</li> <li>Anti-rotation tab and counter nut.</li> <li>ABS anti-lock system: flow only when the push button is released.</li> </ul>	DELABIE













Sistema antibloccaggio del pulsante.



Risparmio d'acqua-energia del 90%



Manutenzione effettuabile in locale tecnico senza interrompere attività del servizio. (Es. Sgomberare una cella detentiva in carcere)

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

## **ALIMENTAZIONE**

RACCORDO INGRESSO ½"M


TECNOLOGIA temporizzata

LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO 75mm PORTATA (STD) 31/min

NORME/CERTIFICAZIONI

**GARANZIA\*** 





Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni